

**OML50 - LED ARRAY DU HE
CORNER L 940 DIM5**

31068 9405

[Voir sur le site Web](#)**Informations générales**

EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1901lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3802lm // 22,2W // 171lm/W UP: 2644lm // 16,4W // 162lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: