DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY DU HE CORNER L 940 DIM5

REFERENZEN 31068 9405

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1901lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 3802lm // 22,2W // 171lm/W UP: 2644lm // 16,4W // 162lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: