





SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 20632 9300 B
BIANCO 20632 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	8.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 2 settings: 1- 1400mA 2- 930mA

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 58,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 7776lm Or LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	7776lm // 58,5W // 132lm/W Or 5360lm // 37,4W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	6151lm // 67,3W // 91lm/W Or 4240lm // 43W // 99lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 25 3m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
 CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20632_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Kit per scatola incassata




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 SMOOTH UP 930

20632 9300 B


Componenti per sospensioni




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 SUSPENSION SET 25 3m

☐

328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: