
DELTALIGHT




MINIGRID ON 350 92733 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 100046 9228 B-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100046 9228 B-B
ZWART-WIT 100046 9228 B-W
WIT-ZWART 100046 9228 W-B
WIT-WIT 100046 9228 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	3 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3123lm // 25,8W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2543lm // 29,7W // 86lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100046_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MINIGRID ON 350 92733 DIM8

100046 9228 B-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: