
DELTALIGHT




INFORM R3 DOWN-UP 92748

PRODUCTREFERENTIE 26823 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26823 9220 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26823 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26823 9220 FG-B
WIT-ZWART 26823 9220 W-B
WIT-WIT 26823 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2604lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5208lm // 33,9W // 153lm/W UP: 2604lm // 17W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 4161lm // 39W // 107lm/W UP: 1667lm // 19,6W // 85lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM R3 DOWN-UP 92748

26823 9220 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26823_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 down | 1 up ☐






Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82

INFORM R3 DOWN-UP 92748


26823 9220 W-W

Coversets



	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

INFORM R3 DOWN-UP 92748



26823 9220 W-W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Ophang toebehoren

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Onderdelen voor electrische verbinding

	**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

INFORM R3 DOWN-UP 92748

26823 9220 W-W

Notes: