



INFORM R3 DOWN-UP 92748

26823 9220 W-W

DOSTĘPNE W



CZARNY-CZARNY 26823 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26823 9220 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26823 9220 FG-B

BIAŁY-CZARNY 26823 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 26823 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2604lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 5208lm // 33,9W // 153lm/W UP: 2604lm // 17W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 4161lm // 39W // 107lm/W UP: 1667lm // 19,6W // 85lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie


	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zasilacz LED

opraw

Prąd min. | Prąd max.

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 down | 1 up ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 82

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 92748



26823 9220 W-W

Ostona


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R3 DOWN-UP 92748


26823 9220 W-W

		204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
		204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
		204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
		204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

		328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 27	
		15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

		328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
		15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
		Wymiar wycięcia (mm): 43	
		15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 92748

26823 9220 W-W

Notes: