

## INFORM SQ F282-6 93067

25527 9320 W-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25527 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25527 9320 B-FG

**BIANCO-NERO** 25527 9320 W-B

**BIANCO-BIANCO** 25527 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superfice                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.9                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | 72 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa




|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                                  |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                               |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 4629lm // 33,6W // 138lm/W                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 4041lm // 38,6W // 105lm/W                                        |

### Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25527\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |  | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><div><b>25510 0070</b></div><div>INFORM POWER SUPPLY 50W</div></div></div>                                                                                                                                                                                          |  | 1 <input type="text"/>        |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |
| <div><div></div><div><div><b>25510 0385</b></div><div>INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5</div></div></div>                                                                                                                                                                                     |  | 1 <input type="text"/>        |
| Tipo di regolazione: DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |
| <div><div></div><div><div><b>25510 0430</b></div><div>INFORM POWER SUPPLY 45W</div></div></div>                                                                                                                                                                                         |  | 1 <input type="text"/>        |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |

Notes: