



SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FBR

DISPONIBLE EN



NOIR 20580 9200 B

FLEMISH BRONZE 20580 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20580 9200 FG

COULEUR OR 20580 9200 GC

BLANC 20580 9200 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1713lm // 33,6W // 51lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FBR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20580_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1


☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927


20580 9200 FBR

	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 54		


Power box	# de luminaires
-----------	-----------------

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.

	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1	☐
---	---	--------------------------


	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐
---	---	--------------------------

	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1	☐
	Type de gradation: DALI		

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐
--	---	--------------------------

les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
------------------------------------	--------------------------

204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
------------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FBR


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 FBR


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: