



ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930



28428 9300 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28428 9300 B

ZŁOTO KOLOROWANE 28428 9300 GC

BIAŁY 28428 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	95
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.14
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	847lm // 9,9W // 86lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28428_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL


2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER











2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930





28428 9300 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	
	Wymiar wycięcia (mm): 54	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 50	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 40	
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy	
	Wymiar wycięcia (mm): 40	

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: nie ściemniany	
	Wymiar wycięcia (mm): 60	
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: nie ściemniany	
	Wymiar wycięcia (mm): 60	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 <input type="checkbox"/>
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	

Zestaw montażowy

	28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	<input type="checkbox"/>
	Wymiar wycięcia (mm): 105	

Zestaw montażowy sufit napinany

	28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------


	28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B

Zestaw montażowy - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 930

28428 9300 B