
DELTALIGHT




COMPO S HP 92720

АРТИКУЛ 9 15719 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15719 9220 B
ХРОМ 9 15719 9220 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15719 9220 DC
БЕЛЫЙ 9 15719 9220 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 120
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	114
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.166
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 856lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	856lm // 9,3W // 96lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	679lm // 11W // 63lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15719_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S HP 92720

9 15719 9220 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Монтажные комплекты



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO S HP 92720

9 15719 9220 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: