
DELTALIGHT




# DEEP RINGO OK LED 92733

**ODNIESIENIE** 19435 9220 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 19435 9220 B
**ALU SZCZOTKOWANY** 19435 9220 BRA
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19435 9220 BRAT
**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19435 9220 BRBB
**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 19435 9220 BRCU
**SZCZOTKOWANE ZLOTO** 19435 9220 BRG
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 19435 9220 BROB
**KREMOWY** 19435 9220 CR
**FLEMISH BRONZE** 19435 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 19435 9220 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 19435 9220 GC
**BIALY** 19435 9220 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 76 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 100 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | min.5 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 691lm // 10W // 70lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 W


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19435_XXX0_HAND.pdf**

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

# DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 W


| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**

# DEEP RINGO OK LED 92733


19435 9220 W




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(1) | 2(1)


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 90**





**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 84**

# DEEP RINGO OK LED 92733


19435 9220 W




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 W

Notes: