




LOGIC 90 R A 93011

213 48 811 931 ANO

ERHÄLTICH IN
ALU ELOXIERT 213 48 811 931 ANO
SCHWARZ 213 48 811 931 B



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 93
EINBAUTIEFE (MM)	125
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR SP-11° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	C
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	741lm // 6,7W // 111lm/W


Optionen

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **213_48_811_XXX_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Ausschnittmaß (mm): 224 x 159

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX



Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Notes: