





LOGIC 90 R A 93011

213 48 811 931 ANO

BESCHIKBAAR IN

ALU GEANODISEERD 213 48 811 931 ANO

ZWART 213 48 811 931 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 93
INBOUWDIEPTE (MM)	125
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR SP-11° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	741lm // 6,7W // 111lm/W


Opties

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [213_48_811_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen




213 19 09 LOGIC 90 BOX R

☐

Uitsparingsmaat (mm): 224 x 159

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Notes: