



## LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5

30827 9235 B

ERHÄLTICH IN  
**ALU GRAU** 30827 9235 A  
**SCHWARZ** 30827 9235 B  
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30827 9235 FBRX  
**ANTHRAZIT** 30827 9235 N  
**WEISS** 30827 9235 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                        |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                            |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                 |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK07                                                                 |
| GEWICHT (KG)                          | 1                                                                    |
| INFORMATION                           | 8 x LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Elektrische Informationen             |                                                                      |
| ELEKTRISCH                            | 48V-DC                                                               |
| KLASSE                                | III                                                                  |
| ART DER DIMMUNG                       | DALI                                                                 |
| ENERGIEKLASSE                         | F                                                                    |
| ZERTIFIKATE                           | CB, ENEC                                                             |
| Lichtquelle Info                      |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                  |
| LICHTQUELLE                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm                 |
| TM-30                                 | Rf: 91 / Rg: 100                                                     |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                |
| RISIKOGRUPPE                          | RG2                                                                  |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                         |
| BEAMANGLE                             | 40°                                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)            | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                | 1251lm // 16,6W // 76lm/W                                            |

### Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET  
 FLOOR BRACKET SET  
 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC


### Optionen


THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |  | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                  |                                                 |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W | 5 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimmtyp: nicht dimmbar                          |   |                          |
|                                                                                  | Ausschnittmaß (mm): 75                          |   |                          |

| Befestigungskomponenten                                                            |                        |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>30810 0040</b>      | LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>30810 0040 INOX</b> | WALL BRACKET SET 60 INOX    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>30810 0040 N</b>    | WALL BRACKET SET 60 N       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30810 0050 INOX</b> | WALL BRACKET SET 100 INOX   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>30810 0050 N</b>    | WALL BRACKET SET 100 N      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>30810 0060 INOX</b> | WALL BRACKET SET 200 INOX   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>30810 0060 N</b>    | WALL BRACKET SET 200 N      | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5

30827 9235 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: