



SOLI - 52 93030 Q-DIM



27118 934Q B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27118 934Q B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27118 934Q GC

БЕЛЫЙ 27118 934Q W



[Веб страница продукта](#)



|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                  |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                        |
| ВЕС (КГ)                   | 0.4                                                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Электрические характеристики |               |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III           |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Qbus dim      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E             |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, LCA |


|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                           | SDCM1                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1281lm // 10,3W // 125lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 817lm // 11,8W // 69lm/W                           |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| SPY 52 TUBE                |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Аксессуары            |  |
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27118\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | # светильников       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  |    | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div></div>                                                                                                                   |  | 9  | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div></div>                                                                                                                  |  | 23 | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div></div>                                                                         |  | 9  | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div></div>                                                                         |  | 19 | <input type="text"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |                      |
| <div><div></div><div><div>19810 0010 B</div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                        |  |    | <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><div>19810 0020</div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                              |  |    | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 Q-DIM

27118 934Q B



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 Q-DIM

27118 934Q B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

#### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: