





SOLI - 66 92730 MDL

27121 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27121 9220 B
BLANCO 27121 9220 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2356lm // 21W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1624lm // 24,2W // 67lm/W

Requisitos	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Accesorios	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27121_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - 66 92730 MDL

27121 9220 B



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



14
Ø57

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13
Ø57

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15
Ø57

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13
Ø57

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14
Ø57

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



14
Ø57

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



30
Ø63

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 92730 MDL


27121 9220 B

<u>24611 0100 FG</u>	SPY 66 TUBE FG	☐
<u>24611 0100 GC</u>	SPY 66 TUBE GC	☐
<u>24611 0100 W</u>	SPY 66 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	<u>24611 0220</u>	SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	<u>24611 0230</u>	SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	<u>24611 0240</u>	SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 <u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	☒ ☐
 <u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	☒ ☐

Notes: