



## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

**RÉFÉRENCE** 100050 9220 B-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 100050 9220 B-B

**NOIR-BLANC** 100050 9220 B-W

**BLANC-NOIR** 100050 9220 W-B

**BLANC-BLANC** 100050 9220 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                                 |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                          |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | rectangle - KIT                                           |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 160                                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                      |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 1                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 25° inclinable, 355° rotatif                         |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | 2 x REFLECTOR FL-37°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | 2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm) |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 89 / Rg: 100                                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 37°                                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 6062lm // 46,4W // 130lm/W                                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 4329lm // 53,4W // 81lm/W                                          |

### Références obligatoires

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP  
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

HONEYCOMB 72  
SOFTENING LENS 72

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100050\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 B-B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Stucanet</b>       |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1/2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1/2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1/2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1











1/2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30


MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 B-B

|                                                                                    |                                                                          |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1/2                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> DALI                                                     |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 45                                               |                                                                          |                           |                          |
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 1/2                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> non dimmable                                             |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 30                                               |                                                                          |                           |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 1/2                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> WDL = dimmable sans fil                                  |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 45                                               |                                                                          |                           |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1/2   1/2                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> fin de phase ou bouton poussoir                          |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 56                                               |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 1(1)   1(1/2)             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                      |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 82                                               |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1/2->1/2(0)   1/2->1/2(0) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir                              |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 72                                               |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | -   1/2                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                      |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 1/2(0)   1/2(0)           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> DALI                                                     |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 72                                               |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 1(1)   1(1/2)             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                      |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 84                                               |                                                                          |                           |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1/2(0)   0                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir                              |                                                                          |                           |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm):</b> 55                                               |                                                                          |                           |                          |

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 B-B



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2




Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92737

100050 9220 B-B



**21032 0315**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2 ☐

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

### kit de montage




**202 71 95 02 HP**

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

☐

**Dimension de découpe (mm): 130 x 233**

### modifier les dispositifs de lumière



**201 05 01 B**

HONEYCOMB 72 B

☐



**201 05 04**

SOFTENING LENS 72

☐

Notes: