



OML50 - LED ARRAY DU HE
1312mm 930

31041 9300

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCLLED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 3648lm // 22,3W // 164lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W

Notes: