




Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

SUPERLOOP HC 120 SBL 927

Артикул 321 112 92 FBR

Варианты цвета корпуса
Черный 321 112 92 B
Фламандская бронза 321 112 92 FBR
Фламандское золото 321 112 92 FG
Белый 321 112 92 W



Веб страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок подвесной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	3.9
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
Характеристики источника	6665lm // 50,3W // 132lm/W
Характеристики светильника	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA	
Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_X12_93_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

светильников



 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1	☐
	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐

SUPERLOOP HC 120 SBL 927

321 112 92 FBR




	20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
	20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

Светодиодные источники питания


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 95		
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 80		






Coversets

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 120 SBL 927


321 112 92 FBR

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W




Комплектующие для подвесных систем



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B




Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B



Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: