
DELTALIGHT




SPIX S 24V 93010

RIFERIMENTO PRODOTTO 29714 9310 PGR

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29714 9310 N
VERDE PINO 29714 9310 PGR





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 295lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	295lm // 2,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	232lm // 3W // 78lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPIX S 24V 93010

29714 9310 PGR


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 48

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 7

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 19

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 28

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 38

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70

Apparecchiature di controllo varie



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Notes:

SPIX S 24V 93010

29714 9310 PGR