



## COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B



DISPONIBLE EN

**NOIR** 9 15728 9030 B

**CHROME** 9 15728 9030 C

**CHROME FONCÉ** 9 15728 9030 DC

**BLANC** 9 15728 9030 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur                         |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Plafond Encastré                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 110                  |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 105                               |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | max.25                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP20                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.258                             |
| <b>ORIENTATION</b>                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 90 / Rg: 99                                          |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1307lm // 11,8W // 110lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1012lm // 13,6W // 75lm/W                                |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

### Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B  
COMPO M LINEAR SPREAD LENS  
COMPO M SPREAD LENS  
COMPO M SOFTENING LENS  
COMPO M GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9\\_15728\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  <b>Wood</b>           |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### alimentation led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

**15710 4100** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA

1

**15710 4500** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

**15710 5300** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

#### kit de montage



**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 76

# DELTALIGHT

## COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

### modifier les dispositifs de lumière

|                                 |                                |                          |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>15710 1100 B</b>             | COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
| <b>15710 1110</b>               | COMPO M LINEAR SPREAD LENS     | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 32,5 |                                |                          |
| <b>15710 1120</b>               | COMPO M SPREAD LENS            | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 32,5 |                                |                          |
| <b>15710 1130</b>               | COMPO M SOFTENING LENS         | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 32,5 |                                |                          |
| <b>15710 1140</b>               | COMPO M GLASS SBL              | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 32,5 |                                |                          |

Notes: