
DELTALIGHT




COMPO M SOFT 93041

PRODUCTREFERENTIE 9 15728 9030 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15728 9030 B
CHROOM 9 15728 9030 C
DONKER CHROOM 9 15728 9030 DC
WIT 9 15728 9030 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 110
INBOUWDIEPTE (MM)	105
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.258
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1012lm // 14W // 75lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15728_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 4100	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M SOFT 93041

9 15728 9030 B

Licht veranderende onderdelen

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS ☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL ☐

Uitsparingsmaat (mm): 32,5

Notes: