



M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23437 9030 B

ALU GEBÜRSTET 23437 9030 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23437 9030 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23437 9030 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23437 9030 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23437 9030 BROB


FLEMISH BRONZE 23437 9030 FBR

FLEMISH GOLD 23437 9030 FG

GOLDFARBEN 23437 9030 GC

KLAVIER SCHWARZ 23437 9030 PB

WEISS 23437 9030 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23437_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 16 Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		16
SMART 48		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 90 01l SMART 48 MODULATOR DIM9 16 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		16
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 16 Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		16
LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 8 Dimmtyp: nicht dimmbar		8

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐


24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL


23437 9030 B



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: