
DELTALIGHT




M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

REFERENZEN 23437 9030 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 23437 9030 B
ALU GEBÜRSTET 23437 9030 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23437 9030 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23437 9030 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23437 9030 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23437 9030 BROB
FLEMISH BRONZE 23437 9030 FBR
FLEMISH GOLD 23437 9030 FG
GOLDFARBEN 23437 9030 GC
KLAVIER SCHWARZ 23437 9030 PB
WEISS 23437 9030 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23437_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Dimmtyp: nicht dimmbar

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 B




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m





23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m





23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: