





DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 927

16315 9200 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 16315 9200 B
WIT 16315 9200 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3000lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1738lm // 29W // 60lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [16315_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 PRO ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 PRO ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 PRO WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6











1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56





DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 927

16315 9200 B

	<u>300 90 63</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 82			
	<u>300 90 64</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 72			
	<u>300 90 67</u>	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	<u>300 90 68</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 72			
	<u>300 90 69</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 90			
	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar			
	Uitsparingsmaat (mm): 50			
	<u>21012 0021</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Dimtype: 1-10V			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	<u>21012 0035</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 54			
	<u>21012 004W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos			
	Uitsparingsmaat (mm): 84			

DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 927

16315 9200 B

	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	1	☐
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1	☐
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	1	☐
	<u>21032 0385</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	1	☐

Notes: