
DELTALIGHT



# M20/M26H - SPY 391 92720 MDL


**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23315 9220 BROB

DISPONIBILE IN
**NERO** 23315 9220 B
**ALU SPAZZOLATO** 23315 9220 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23315 9220 BRAT
**RAME SPAZZOLATO** 23315 9220 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 23315 9220 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23315 9220 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23315 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 23315 9220 FG
**ORO COLORATO** 23315 9220 GC
**NERO PIANOFORTE** 23315 9220 PB
**BIANCO** 23315 9220 W










Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 849lm // 10W // 86lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BROB

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23315_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BROB




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 40**

## Accessori ottici




**24144 0030 B** VISOR 39 B

## Finisci il tuo prodotto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL


# M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BROB


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26H FLOOR

Colori disponibili





**29323 920W** SLM26H F MDL WD





**29323 930W** SLM26H F MDL WD

### SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m








**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BROB

| SPLITLINE M20 profile | Colori disponibili |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: