





M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23292 9015 B
BIAŁY 23292 9015 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	776lm // 10,4W // 75lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

SPY 66 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23292_XXX5_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Typ ściemniania: nie ściemniany




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57


DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5


23292 9015 B




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Zakończ swój produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Wymienny odbłyśnik/soczewka



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 B



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Dostępne kolory



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 66 TW 96518 DIM5

23292 9015 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: