



BOXY R HE 94020

10746 9420 B-FBR

DISPONIBILE IN


NERO-NERO 10746 9420 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10746 9420 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10746 9420 B-FG

BIANCO-NERO 10746 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 10746 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS FL-20° INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	975lm // 6W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	855lm // 6,9W // 124lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Opzioni

COVERSET R 100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10746_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY R HE 94020

10746 9420 B-FBR

Notes: