DELTALIGHT

INFORM SQ F144-3 93067

25523 9320 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25523 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25523 9320 B-FG
WIT-ZWART 25523 9320 W-B
WIT-WIT 25523 9320 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 17W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25523_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ F144-3 93067

25523 9320 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W — 1

Dimtype: niet dimbaar



25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5 — 1

Dimtype: DALI



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 — 1

Dimtype: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W — 1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: