




INFORM SQ F144-3 93067

25523 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25523 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25523 9320 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25523 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25523 9320 W-W







 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2315lm // 16,7W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2021lm // 19,2W // 105lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 17W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25523_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	25510 0050 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Тип диммирования: не диммированный			
	25510 0065 INFORM POWER SUPPLY 35W DIM5		1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5		1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W		1
Тип диммирования: не диммированный			

Notes: