





## M52 - SPY 391 SOFT 93020 MDL

24453 9020 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24453 9020 B  
**FLEMISH BRONZE** 24453 9020 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24453 9020 FG  
**GOUD KLEUR** 24453 9020 GC  
**WIT** 24453 9020 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC    |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | EPD                             |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24453\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


20

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 SOFT 93020 MDL

24453 9020 W




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


17

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐


**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SPLITLINE M52 profile

### Beschikbare kleuren



**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m





**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 SOFT 93020 MDL

24453 9020 W

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: