
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 WFL 930

REFERENZEN 30127 9300 B

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 30127 9300 A
SCHWARZ 30127 9300 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30127 9300 FBRX
ANTHRAZIT 30127 9300 N
WEISS 30127 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	960lm // 8W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	686lm // 9,2W // 75lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30127_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 WFL 930

30127 9300 B

Notes: