
DELTALIGHT




LASS-OH! L210-4 93034

PRODUCTREFERENTIE 24818 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24818 9320 B
GOUD KLEUR 24818 9320 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2159lm // 28W // 77lm/W

Benodigdheden

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Accessoires

JIHA S / R

DELTALIGHT


LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24818_XXXX_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 ☐


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54

Power box

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B — 1

Dimtype: niet dimbaar



24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B — 1


Dimtype: 1-10V



24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B — 1

Dimtype: DALI


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 B


	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! L210-4 93034


24818 9320 B

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0360 B CONNECTION ST B


Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Licht veranderende onderdelen



24814 0020 B JIHA! S B



24814 0030 B JIHA! R B

LASS-OH! L210-4 93034

24818 9320 B

Notes: