DELTALIGHT

HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8

23150 9038 W-W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 23150 9038 B-B
SCHWARZ-GOLDFARBEN 23150 9038 B-GC
WEISS-WEISS 23150 9038 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1246lm // 12W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	957lm // 13,8W // 69lm/W

Zubehör

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23150_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8

23150 9038 W-W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: