



HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8



23150 9038 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 23150 9038 B-B

CZARNY-ZŁOTO KOŁOROWANE 23150 9038 B-GC

BIAŁY-BIAŁY 23150 9038 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-35° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1246lm // 12W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	957lm // 13,8W // 69lm/W

Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23150_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8

23150 9038 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



Ø72

23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



Ø72

23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82 15

23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: