



MIKALINE L298 927

30613 9200 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 30613 9200 B
GOLDFARBEN 30613 9200 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED FLEX 41W / CRI>90 / 2700K / 3105lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3105lm // 41W // 76lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1633lm // 47,2W // 35lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Optionen

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30613_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Ausschnittmaß (mm): 51

LED Betriebsgeräte




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Dimmtyp: nicht dimmbar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Dimmtyp: nicht dimmbar

Aufhängung Zubehör



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Befestigungskomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Deckensockel



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B

Notes: