



MIKALINE L298 927

30613 9200 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 30613 9200 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 30613 9200 GC



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ, ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ, СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED FLEX 41W / CRI>90 / 2700K / 3105lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3105lm // 41W // 76lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1633lm // 47,2W // 35lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Опции

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30613_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Размер монтажного отверстия (mm): 51

Светодиодные источники питания




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Тип диммирования: не диммированный

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Тип диммирования: не диммированный

Комплектующие для подвесных систем



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Компоненты крепления



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Ceiling bases



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L298 927

30613 9200 B

Notes: