



## OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 940 DIM5

31219 9405


[Zobacz na stronie internetowej](#)


| Ogólne informacje                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                             |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                                   |
| WAGA (KG)                        | 1.4                                                                                                                                    |
| INFORMACJA                       | CLUSTER DOWN: 2898lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT<br>INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx% |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                        |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                   |
| KLASA                            | I                                                                                                                                      |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemnialny poprzez DALI                                                                                                               |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                                                                                      |
| CERTYFIKATY                      | EPD, RCM                                                                                                                               |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3802lm                                                                                   |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                       |
| SDCM                             | SDCM3                                                                                                                                  |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                                                    |
| LM80                             | L80 > 60000                                                                                                                            |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 3802lm // 22,3W // 171lm/W                                                                                                             |

### Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: