



INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

DISPONIBILE IN



NERO-NERO 26823 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26823 9320 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26823 9320 FG-B

BIANCO-NERO 26823 9320 W-B

BIANCO-BIANCO 26823 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W UP: 2638lm // 17W // 155lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W


Requisiti	
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)	

Opzioni	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9




1 down | 1 up

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82


Kit per scatola incassata

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐


204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Componenti per sospensioni



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

Notes: