



## INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 26823 9320 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 26823 9320 B-FG

**FLEMISH GOLD-ZWART** 26823 9320 FG-B

**WIT-ZWART** 26823 9320 W-B

**WIT-WIT** 26823 9320 W-W



Bekijk op website



| Algemene info            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                                                                                                                   |
| INSTALLATIE              | Plafond Gependeld                                                                                                                                                        |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                                                                                                                     |
| GEWICHT (KG)             | 4.2                                                                                                                                                                      |
| RICHTBAARHEID            | niet richtbaar                                                                                                                                                           |
| INFO                     | 168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP)<br>INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Elektrische info         |                                                                                                                                                                          |
| KLASSE                   | III                                                                                                                                                                      |
| DIM TYPE                 | afhankelijk van de te kiezen externe voeding                                                                                                                             |
| ENERGIE KLASSE           | C                                                                                                                                                                        |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC                                                                                                                                                                 |
| Info lichtbron           |                                                                                                                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                                                                                                      |
| LICHTBRON                | DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm<br>UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm                                                     |
| SMD                      | SDCM3                                                                                                                                                                    |
| LM80                     | L80 > 60000                                                                                                                                                              |
| BEAMANGLE                | 71°                                                                                                                                                                      |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W<br>UP: 2638lm // 17W // 155lm/W                                                                                                         |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W<br>UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W                                                                                                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

### Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 down | 1 up

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82

# DELTALIGHT

## INFORM R3 DOWN-UP 93048



26823 9320 B-B

### Coversets



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

INFORM R3 DOWN-UP 93048



26823 9320 B-B

|                                                                                   |  |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>204 80 80 W</b> COVERSET S 80 W     | <input type="checkbox"/> |
|  |  | <b>204 90 90 ANO</b> COVERSET S 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   |  | <b>204 90 90 B</b> COVERSET S 90 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   |  | <b>204 90 90 W</b> COVERSET S 90 W     | <input type="checkbox"/> |

Ophang toebehoren

|                                                                                     |  |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     |  | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b> |                          |
|  |  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 27</b>                 |                          |
|                                                                                     |  | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W             | <input type="checkbox"/> |

Onderdelen voor elektrische verbinding

|                                                                                     |  |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------|
|   |  | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A.     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)</b> |                          |
|  |  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |  | <b>Uitsparingsmaat (mm): 43</b>                 |                          |
|                                                                                     |  | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W             | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

Notes: