




INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26823 9320 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26823 9320 B-FG
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 26823 9320 FG-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26823 9320 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 26823 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W UP: 2638lm // 17W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)	

Опции	
CABLE BASE R / S COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Светодиодные источники питания




Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	1 down 1 up ☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048



26823 9320 B-B

Coversets



	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R3 DOWN-UP 93048


26823 9320 B-B

	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u> SUSPENSION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	<u>15225 0340 W</u> SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	<u>328 10 03</u> CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0360 B</u> CONNECTION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u> CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 B-B

Notes: