
DELTALIGHT




# M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL

**АРТИКУЛ** 24453 9030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 24453 9030 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24453 9030 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24453 9030 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24453 9030 GC
**БЕЛЫЙ** 24453 9030 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 505lm // 6,9W // 73lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Опции**

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24453_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL

24453 9030 B


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### SMART 48

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

### Светодиодные источники питания

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


**# светильников**

**Мин. ток | Макс. ток**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Тип диммирования: не диммированный**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20

**Тип диммирования: не диммированный**

# M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL


24453 9030 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 8

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 17

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

## Завершите свой продукт




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC


**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W





**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

**SPLITLINE M52 profile** **Варианты цвета корпуса**




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m





**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL

24453 9030 B




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: