





FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM1P

23616 941P B

DISPONIBILE IN
NERO 23616 941P B
BIANCO 23616 941P W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informazioni elettriche

ELETTRICO	110-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con pulsante di controllo sull'apparecchio
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2498lm // 26,9W // 93lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Accessori

FRAGMA 4X4 HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23616_XXXP_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM DIM1P

23616 941P B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



23613 0220 B

FRAGMA L HONEYCOMB B

☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H				Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN				Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON				Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: