
DELTALIGHT




HEDRA 392 C 93045

REFERENZEN 472 122 811 931 BBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 472 122 811 931 B
SCHWARZ BRONZE 472 122 811 931 BBR
GOLDFARBEN 472 122 811 931 GC
WEISS 472 122 811 931 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Optionen

CONNECTION TRIMLESS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

472 122 811 931 BBR


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: