
DELTALIGHT




HEDRA 392 C 93045

REFERENCIA 472 122 811 931 BBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 472 122 811 931 B
BLACK BRONZE 472 122 811 931 BBR
ORO COLOREADO 472 122 811 931 GC
BLANCO 472 122 811 931 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Opción

CONNECTION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

472 122 811 931 BBR


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: