DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO 472 122 811 931 BBR

DISPONIBILE IN
NERO 472 122 811 931 B
BLACK BRONZE 472 122 811 931 BBR
ORO COLORATO 472 122 811 931 GC
BIANCO 472 122 811 931 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	530lm // 6,7W // 79lm/W

Opzioni

CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **472_122_811_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

HEDRA 392 C 93045

472 122 811 931 BBR

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: