DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D HO 2624mm 930

RIFERIMENTO PRODOTTO 31017 9300

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.2
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 3863lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 65,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 10138lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	10138lm // 65,3W // 155lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026