





## TWEETER M ON 1 92733 DIM8

418 51 811 922 ED8 B-C

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ-CHROM** 418 51 811 922 ED8 B-C  
**WEISS-WEISS** 418 51 811 922 ED8 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                |
| <b>INSTALLATION</b>               | Decke Aufbau, Wand Aufbau                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.8                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar                          |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Elektrische Informationen         |                                                             |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| <b>KLASSE</b>                     | II                                                          |
| <b>NETZGERÄT</b>                  | YES                                                         |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | Phasenabschnitt                                             |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | D                                                           |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, RCM                                               |
| Lichtquelle Info                  |                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                         |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm           |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                       |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                         |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 33°                                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                   |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 829lm // 9,9W // 84lm/W                                     |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [418\\_51\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Notes: