



## SPY 39 ON 1 93040 DIM8

24129 9338 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 24129 9338 B-B

**ALU GEBORSTELD-ZWART** 24129 9338 BRA-B

**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 24129 9338 BRAT-B



**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 24129 9338 BRCU-B

**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 24129 9338 BRG-B

**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 24129 9338 BROB-B

**VOLLEDIG WIT** 24129 9338 FW

**WIT-WIT** 24129 9338 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                                                                                   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                            |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |

### Elektrische info

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>             | I                             |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>           | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | D                             |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, ENEC, RCM                 |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24129\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: