



## SOLI - 52 92730 MDL



27112 9240 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 27112 9240 B

**COULEUR OR** 27112 9240 GC

**BLANC** 27112 9240 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                           |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA                                      |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 30°                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1224lm // 10,3W // 119lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 781lm // 11,8W // 66lm/W                           |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92730 MDL

27112 9240 B



22  
392  
30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

16 ☐


### modifier les dispositifs de lumière



13  
Ø42

**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13  
Ø42

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0030** SPREAD LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐




14  
Ø42

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



40  
Ø49

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92730 MDL



27112 9240 B

|                                                                                  |                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Couleurs disponibles                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |   |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |   |

Notes: